

# Prie - Judas

## Theatergroep Suburbia

### Versie 13 februari (premiere 14 februari)

---

#### Verantwoordelijken

De verantwoordelijkheid voor de techniek met betrekking tot de genoemde voorstelling ligt bij de hoofd techniek, Bea Verbeek. De eindverantwoordelijkheid voor alle technische en technisch-productionele zaken ligt bij Theatergroep Suburbia, contactpersoon Thomas Dijkstra, bereikbaar via productie@theatergroepsurbia.nl, 036-8448148 of 0647175169

De eindverantwoordelijkheid t.a.v de veiligheid voor de medewerkers en het publiek ligt bij het hoofd van de technische dienst of de toneelmeester van het theater.

---

#### Toneelbeeld

Afstopping: Zwart.

Balletvloer: Zwart, getapet.

Decor: Het decor bestaat uit een waterbad van 6x1m over de diagonaal van de speelvloer en ongeveer 1-4 cm water, afhankelijk van hoe waterpas de speelvloer is. Tegen de achter- en rechterzijwand hangen brandwerend PVC zeilen van 2,5m breed en 4,5m hoog. Verder hangt een schommel met kettinglengte 6m aan het grid/balk/trekken met een gewicht van 150kg (incl acteur). Deze wordt minimaal dynamisch belast.

---

#### Risico's

Risico	Toelichting	Maatregelen
Valgevaar	De ketting van de schommel is erg zwaar (28kg), deze mag niet naar beneden vallen.	De ketting zit boven dubbel gezeurd met een harp en een gekeurde karabiner.
Valgevaar acteur	De acteur kan vanaf de schommel op de metalen waterbak vallen.	De schommel hangt op een hoogte lager dan een meter en er mag niet op geschommeld worden. Hij wordt gestabiliseerd door middel van een staaldraad. Er wordt uitvoerig mee gerepeteerd.
Valgevaar acteur	De waterbak waar de acteur in loopt kan glad worden.	Blote voeten of geschikte schoenen. Er wordt uitvoerig mee gerepeteerd.
Struikelgevaar	Er lopen kabels over het toneel.	Alle kabels worden voldoende afgetaped.

Risico	Toelichting	Maatregelen
Kortsluiting	De acteur loopt in de waterbak als er ook spots op het toneel aan staan.	<p>De waterbak wordt geaard door middel van een geaarde stekker zonder fase-aansluiting. Deze gaat in de randaarde van de zaal.</p> <p>Er kan, mag en zal enkel en alleen gespeeld worden wanneer de dimmers zijn voorzien van een aardlekschakelaar die van tevoren altijd getest wordt.</p> <p>Alle apparaten die niet op een dimmer aangesloten zijn worden extra gezekerd door een Brennenstuhl BDI A 230.</p> <p>Er wordt niet met water gegoid.</p>
Legionella-bacterie	In verband met stilstaand water	Voordat de waterbak wordt gevuld moet het water eerst een tijdje doorlopen. Na iedere voorstellingsdag wordt het water vervangen.
Schade aan toneelvloer	Er kan water uit de bak op de grond terecht komen.	Het gemorste water zal minimaal zijn. Het theater moet zelf van tevoren zorg dragen voor een deugdelijk afgeplakte, waterdichte balletvloer.
Brandgevaar	Lampen kunnen decor of boekdelen laten ontsteken	Alle PVC doeken zijn brandwerend uitgevoerd.